

imagePROGRAF
TX-2000

PŘESNÁ, PRODUKTIVNÍ A VYSOCE VÝKONNÁ VELKOFORMÁTOVÁ INKOUSTOVÁ TISKÁRNA S INOVATIVNÍMI FUNKCEMI.



Všestranná 24palcová inkoustová tiskárna pro velkoformátový tisk výkresů CAD a GIS a plakátů poskytující záviděníhodnou efektivitu, maximální přesnost, nejvyšší standardy zabezpečení a nízké provozní náklady.



- Nepřekonatelná produktivita díky nové tiskové hlavě a schopnosti nepřetržitého tisku
- Vynikající kvalita tisku a prvotřídní přesnost inkoustu LUCIA TD
- Unikátní podávání ze dvou rolí 24palcové velkoformátové inkoustové tiskárny pro aplikace CAD, GIS a tisk plakátů
- Plně živé barvy na běžných médiích i úsporném papíru bez povrchové úpravy
- Snadné vkládání rolí, jednoduché ovládání pomocí dotykové obrazovky a přímý tisk ze zařízení USB
- Pohodlné odesílání tiskových úloh do jakékoli síťové připojené jednotky řady TX pomocí univerzálního ovladače
- Elegantní kompaktní šasi umožňuje integraci tiskárny TX-2000 do kompaktních prostředí
- Stabilní spolehlivost s maximální provozuschopností a robustním zabezpečením
- Konstrukční provedení umožňuje potisk médií odolných proti povětrnostním vlivům
- Software s přidanou hodnotou zlepšuje pracovní postupy velkoformátového tisku

PRODUKTOVÁ ŘADA



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-2000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Canon

Explore. Inspire. Improve.

TECHNOLOGIE

Typ tiskárny	5 barev – 24"/609,6 mm
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)
Počet trysek	Celkem: 15 360 MBK: 5 120 trysek C, M, Y, BK: po 2 560 trysek
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi
Poloha trysky	1 200 × 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek
Zaručená minimální šířka čáry	0,02 mm
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně
Velikost kapiček inkoustu	5 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml, 330 ml nebo 700 ml
Typ inkoustu	Pigmentový inkoust: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
Kompatibilní operační systémy	Microsoft Windows 32bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 až 10.11
Jazyky tiskárny	SGRaster (Swift Graphic Raster) HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG – podrobnosti naleznete ve specifikacích
Standardní rozhraní	Port USB B: Typ: Vestavěný (USB Hi-Speed) Režim: plná rychlost (12 Mbit/s), vysoká rychlost (480 Mb/s), hromadný přenos Port s konektory: Řada B (4 vývody) Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk) Standardně: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednávání IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednávání IEEE 802.3x plně duplexní Protokol: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP Bezdrátová síť LAN: Standardně: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Zabezpečení: WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
PAMĚŤ	
Standardní paměť	128 GB (fyzická paměť 2 GB)
Slot pro rozšíření	Ne
PEVNÝ DISK	
	500 GB (šifrovaná)
MANIPULACE S PAPIREM	
Šířka média	Role papíru: 8"/203,2 mm až 24"/609,6 mm Řezané listy: 8"/203,2 mm až 24"/609,6 mm
Tloušťka médií	0,07 až 0,8 mm
Minimální tisknutelná délka	203 mm
Maximální tisknutelná délka	Role papíru: 18 m (liši se podle operačního systému a aplikace) Řezané listy: 1,6 m
Maximální průměr role média	170 mm

Metoda podávání papíru

Role papíru: Vkládání zepředu, výstup dopředu
Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry – (Š × H × V)

Jednotka tiskárny s otevřeným košem a stojanem tiskárny:
1110 × 984 × 1168 mm (koš otevřený)
Hmotnost: 91 kg (včetně držáku rolí)

Dodávaný software

Ovladač tiskárny imagePROGRAF PRO řady TX, tiskový modul plug-in pro sadu Office, software Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Další software je k dispozici ke stažení z webu

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

Vstupní napětí: 100 až 240 V AC (50/60 Hz)
Spotřeba energie (pomocí drátové sítě LAN): 91 W nebo méně
V režimu spánku (pomocí drátové sítě LAN): 3,6 W nebo méně
V režimu spánku (pomocí všech portů): 3,6 W nebo méně
<Pouze EU – data pro ErP Lot 26>
Po vypnutí: 0,3 W nebo méně
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: 301 s
<Pouze EU – data pro ErP Lot 26>

Provozní prostředí

Úroveň hluku (přibliž.)

15 až 30 °C, 10 až 80 % (bez kondenzace)
Při provozu: 51 dB(A) nebo méně (běžný papír, perokresba, standardní režim)
Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně (měřeno podle normy ISO7779)

Předpisy

Evropa: Značka CE
Rusko: EAC, jiné země: certifikace CB
ENERGY STAR (WW), směrnice RoHS, prohlášení IT ECO (Evropa)

Certifikace pro prostředí

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Tiskárna, 1× tisková hlava, 1× zásobník odpadního inkoustu, držák pro 3" jádro, napájecí kabel pro EU a Velkou Británii, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, bezpečnostní informace / standardy, CD-ROM s uživatelským softwarem (OSX/Windows), CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite, EU informační list biocidů, informační list Eurasijského hospodářského společenství, důležité bezpečnostní informace, stručný návod k používání a informace pro seřízení tiskové hlavy

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Stojan tiskárny: SD-21
Jednotka role: RU-22
Držák rolí 2/3": RH2-27
Stohovací jednotka: SS-21

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Tisková hlava: PF-06
Zásobníky inkoustu: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)
Zásobník odpadního inkoustu: MC-30
Nůž řezačky: CT-07

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. [™] a [®]: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/medií jsou doporučeny.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition

© Canon Europa N.V., 2017

