

imagePROGRAF TX-3000 PRŮKOPNICKÝ VYSOCE VÝKONNÝ A VELMI VŠESTRANNÝ VELKOFORMÁTOVÝ MODEL.



- Produktivní rychlosti tisku díky novému konstrukčnímu provedení tiskové hlavy a možnosti nepřetržitého tisku
- Špičková přesnost a nedostižná preciznost zásluhou inkoustu LUCIA TD
- Snadné uživatelské ovládání díky podávání ze dvou rolí, které je poprvé použito u 36palcového modelu
- Zářivé barvy na běžných médiích a špičkový výkon na papíru bez povrchové úpravy
- Přímocharé ovládání díky snadnému vkládání rolí, displeji s dotykovou obrazovkou a přímému tisku ze zařízení USB
- Odesílání tiskových úloh do jakékoli síťově připojené jednotky řady TX pomocí univerzálního ovladače
- Elegantní a štíhlou tiskárnu TX-3000 lze snadno integrovat do kompaktních kancelářských prostorů
- Prvotřídní spolehlivost s nepřekonatelnou provozuschopností a spolehlivým zabezpečením
- Využijte výhodu tisku na média odolná proti povětrnostním vlivům pro perfektní výkresy CAD a GIS a plakáty
- Sada softwaru pomáhá zajistit plynulé pracovní postupy velkoformátového tisku

Pokročilá 36palcová velkoformátová inkoustová tiskárna je ideální pro tisk výkresů CAD a GIS a plakátů. Zkonstruována pro zajištění špičkové přesnosti, efektivního výstupu, zabezpečení přihlašovacích údajů a nízkonákladového provozu.



PRODUKTOVÁ ŘADA



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Canon

Explore. Inspire. Improve.

TECHNOLOGIE

Typ tiskárny	5 barev - 36"/914,4 mm
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
Počet trysek	Celkem: 15 360 MBK: 5 120 trysek C, M, Y, BK: po 2 560 trysekách
Rozlišení tisku	2 400 x 1 200 dpi
Poloha trysky	1 200 x 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek
Zaručená minimální šířka čáry	0,02 mm
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně
Velikost kapiček inkoustu	5 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml, 330 ml nebo 700 ml
Typ inkoustu	Pigmentový inkoust: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
Kompatibilní operační systémy	Microsoft Windows 32bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 až 10.11
Jazyky tiskárny	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - podrobnosti naleznete ve specifikacích
Standardní rozhraní	Port USB B: Typ: Vestavěný (USB Hi-Speed) Režim: Plná rychlost (12 Mbit/s), Vysoká rychlost (480 Mbit/s), Hromadný přenos Port s konektory: Řada B (4 vývody) Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk) Standardně: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednávání IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednávání IEEE 802.3x plně duplexní Protokol: SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP Bezdrátová síť LAN: Standardně: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Zabezpečení: WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
PAMĚŤ	
Standardní paměť	128 GB (fyzická paměť 2 GB)
Slot pro rozšíření	Ne
PEVNÝ DISK	500 GB (šifrovaná)
MANIPULACE S PAPIREM	
Šířka média	Role papíru: 8"/203,2mm až 36"/914,4 mm Řezané listy: 8"/203,2 mm až 36"/914,4 mm 0,07 až 0,8 mm
Tloušťka médií	203,2 mm
Minimální tisknutelná délka	Role papíru: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m
Maximální tisknutelná délka	170 mm
Maximální průměr role média	Role papíru: Vkládání zepředu, výstup dopředu Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Metoda podávání papíru	

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry - (Š x H x V)

Jednotka tiskárny s otevřeným košem a stojanem tiskárny:
1389 x 984 x 1168 mm (koš otevřený)
Hmotnost: 105 kg (včetně držáku rolí)

Dodávaný software

Ovladač tiskárny imagePROGRAF PRO řady TX, tiskový modul plug-in pro sadu Office, software Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Další software je k dispozici ke stažení z webu.

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

Vstupní napětí: 100 až 240 V AC (50/60 Hz)

Spotřeba energie

Spotřeba energie (pomocí drátové sítě LAN): 105 W nebo méně
V režimu spánku (pomocí drátové sítě LAN): 3,6 W nebo méně
V režimu spánku (pomocí všech portů): 3,6 W nebo méně
<Pouze EU - data pro ErP Lot 26>
Po vypnutí: 0,3 W nebo méně
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: 301 s
<Pouze EU - data pro ErP Lot 26>

Provozní prostředí

Úroveň hluku (přibl.)

15 až 30 °C, 10 až 80 % (bez kondenzace)
Při provozu: 51 dB(A) nebo méně
(běžný papír, perokresba, standardní režim)
Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně
(měřeno podle normy ISO7779)

Předpisy

Evropa: Značka CE
Rusko: EAC, jiné země: certifikace CB

Certifikace pro prostředí

ENERGY STAR (WW), směrnice RoHS, prohlášení IT ECO (Evropa), WEEE

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Tiskárna, 1x tisková hlava, 1x zásobník odpadního inkoustu, držák pro 3" jádro, napájecí kabel pro EU a Velkou Británii, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, bezpečnostní informace / standardy, CD-ROM s uživatelským softwarem (OSX/Windows), CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite, EU informační list biocidů, informační list Eurasijského hospodářského společenství, důležité bezpečnostní informace, stručný návod k používání a informace pro seřízení tiskové hlavy

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Jednotka role: RU-32
Stohovací jednotka: SS-31
Držák rolí 2/3": RH2-34

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Tisková hlava: PF-06
Zásobníky inkoustu: PFI-110
Nůž řezačky: CT-07
Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. "a": Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition
© Canon Europa N.V., 2017